

**FEEDTECH**HIGH-END SOLUTIONS FOR FEED INDUSTRY  
Since 1969

# EKSTRÜDER

Ekstrüzyon; viskoz, plastik benzeri bir hamur oluşturmak için nemlendirilmiş nişastalı ve/veya proteinli malzemelerin birlikte pişirilmesi işlemidir. Isıtma işlemi ve bunları özel olarak tasarlanmış bir açıklığa itmek için malzemelere kuvvet uygulamak, sürecin iki ana adımı olarak tanımlanmaktadır.

## FEEDTECH EKSTRÜDER VE GENİŞLETİCİLERİN SAĞLAM VE ETKİLİ TASARIMI, BİRÇOK ENDÜSTRİDE GENİŞ BİR ÜRÜN YELPAZESİ ÜRETME FIRSATI SUNAR

### NERELERDE KULLANILIR?

- Evcil Hayvan gıda
- Hayvan yemi
- Balık yemi
- Yağlı Tohum İşleme
- Kişiyeye Özel Üretimler
- Şartlandırma
- Tahıl

### FEEDTECH EKSTRÜDERLERİNİN AVANTAJLARI

- Rijit yapı/sürekli çalışma
- Minimum alan gereksinimleri
- V kayışı veya doğrudan itme
- Kolay temizlik
- Yüksek kaliteli ürün
- Düşük maliyet
- Kontrolü kolay
- Daha az bakım süresi

### Ekstrüder

Tip	Ölçü	Motor gücü	Kapasite
FE150	150	45-75kW	0,5-1,2 t/s
FE200	200	75-132kW	1,5-3 t/s
FE300	300	132-315kW	2,5-8 t/s
FE350	350	315-400kW	4-9 t/s



Adres: OSB 305 Sk. No:11 - 45340  
Salihli, Manisa/ Türkiye



+90 236 742 50 10



www.feedtech.com.tr



sales@feedtech.com.tr