

**FEEDTECH**HIGH-END SOLUTIONS FOR FEED INDUSTRY
Since 1969

ÇEKİÇLİ DEĞİRMEN - FGHM SERİSİ

FEEDTECH Çekiçli Değirmen, yem değirmeni ve ilgili endüstrilerde kırma ve kaba öğütmeden ince öğütmeye kadar geniş bir yelpazede boyut küçültme için yüksek verimliliğe sahip bir öğütücü cihazdır. Genellikle $0,2-0,8 \text{ kg/dm}^3$ yığın yoğunluğuna sahip kuru malzemeler için uygulanır. Özellikle hayvan yemi endüstrisinde kullanılmak üzere hammaddeleri küçük parçacıklar halinde öğütmek ve küspe haline getirmek için tasarlanmıştır ve donatılmıştır.

FEEDTECH TARAFINDAN ÜRETİLEN, HEM YATAY HEM DE DİKEY (FGHM & FHM) TİPTEKİ ÇEKİÇLİ DEĞİRMENLER, ÖN HAZNE, BESLEYİCİ, MIKNATIS TEMİZLEYİCİ, TAHLİYE HUNİSİ, ASPIRASYON FİLTRESİ, FAN VE KONTROL SİSTEMİ İLE BİRLİKTE EKSİKSİZ BİR ÖĞÜTME ÇÖZÜMÜ SUNAR

TEKNİK BİLGİLER

- 1500-3000 devir/dakika dönüş hızı.
- Emişli taşlamaya uygun
- Değiştirilebilir plakalar
- Merkezi ürün alımı
- İki yöne döner

- Ana yataklarda ısı sensörleri
- Öğütme haznesinde ısı sensörleri
- Maksimum $1,7 \text{ m}^2$ perde alanı
- Ayarlanabilir rotor
- Makaralı rulmanlar ile titreşimsiz performans sağlar
- Çeşitli taşlama seviyeleri için uygulanabilir ve ayarlanabilir

Çekiçli Değirmen FGHM Serisi

Tip	Ölçü	Motor gücü	Kapasite
FHHM 650-375	650-375	30-55kW	(4-7) (2-4) t/s
FHHM 650-55	650-550	55-90kW	(7-12) (3-7) t/s
FHHM 670-750	670-750	110-160kW	(15-25) (9-13) t/s
FHHM 670-1150	670-1150	160-250kW	(20-35) (12-18) t/s
FHHM 750BCA	750BCA	132-200kW	38-20 t/s
FHHM 1000BCA	1000BCA	160-250kW	50-30 t/s
FHHM 1250BCA	1250BCA	250-400 kW	60-45 t/s



Adres: OSB 305 Sk. No:11 - 45340
Salihli, Manisa/ Türkiye



+90 236 742 50 10



www.feedtech.com.tr



sales@feedtech.com.tr