FEEDTECH
HIGH-END SOLUTIONS FOR FEED INDUSTRY
Since 1969

VAKUM KAPLAYICI

FEEDTECH vakum kaplayıcıları, vakum koşullarında pelet ve ekstrüde yem üzerine yüksek oranda yağ ve diğer sıvıları püskürtmek için tasarlanmıştır.
Ekstrüde yemde daha düşük bir yoğunlukta, özellikle su ve evcil hayvan yemlerinde daha yüksek miktarda sıvı vakumlanabilir.

NEREDE KULLANILIR?
SUCUL YEM BİTKİLERİ: PİGMENTLERİN VE MİKRO BİLEŞENLERİN YANI SIRA %30'A KADAR YAĞ EKLENEBİLİR.
EVCİL HAYVAN GIDA TESİSLERİ: MİKRO BİLEŞENLERİN, AROMALARIN YANI SIRA %17'YE KADAR YAĞ EKLENEBİLİR.
YEM ÜRETİMİ: %8'E KADAR FİTAZ ENZİMLERİ VE BİTKİSEL YAĞ İLAVESİ

ÖZELLİKLER

- *Çok yönlü çalışma ve kompakt tasarım, düşük enerji tüketimi.*
- *Hacim: 500-2800 litre*
- *Hat kapasiteleri: eklenen sıvı miktarına bağlı olarak 3000 ila 20.000 kg/saat*
- *Minimum hacim: nominal hacmin %25'i*
- *Maksimum hacim: nominal hacmin %110'u*
- *Eklenen sıvıların maksimum yüzdesi %24'tür (üründe bulunan yağ hariç)*

VAKUM KAPLAYICI

Type	Motor Power (kW)	Size			Effective Volume	Batches per hour*	Minimum Capacity (t/h)	Vacuum Time (s)
		A	B	C				
FVC-500	6	1500	1535	1850	500	17	5	25
FVC-700	9	1620	1735	2050	700	17	7	35
FVC-1100	15	1815	2140	2500	1100	17	11	40
FVC-2100	22	2265	2750	2950	2100	17	21	45/35
FVC-2800	30/37	2475	3130	3250	2800	17	28	60/50

Based on 2 time lquid addition + s.w. 0,6 kg/dm^3. Design data may change without prior notice

Adres: OSB 305 Sk. No:11 - 45340
Salihli, Manisa/ Türkiye
+90 236 742 50 10
www.feedtech.com.tr
sales@feedtech.com.tr